

Sikkerhedsdatablad



1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Navn: HL Pakning

Leverandør:

Anvendelse:

Pakning til krympemuffer. Pakningen placeres på det eksisterende rør, hvorefter muffen placeres og nedkrumpes med en gasbrænder.



2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Stoffer	CAS nr	Einecs nr.	Klassificering	w/w %
Bitumen 250/330 E	8052-42-4	232-490-9	Ingen	> 50
Polyethylene OE6417	25750-84-9	-	Ingen	15 ÷ 20

3. Fareidentifikation

Ingen.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Søg frisk luft. Ved vedvarende ubehag søg læge. Vis lægen denne brugsanvisning.

Indtagelse:

Skyl straks munden og drik derefter rigeligt med vand, undgå opkastning. Søg lægehjælp.

Hud:

Vask hud med vand og sæbe.

Øjne:

Skyl straks med vand (helst fra øjensskylleflaske) i mindst 5 minutter. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende behandling.

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt. Ved større forbrændinger i søg læge/sygehus. Fortsæt om muligt skylningen indtil læge overtager behandlingen.

5. Brandbekæmpelse

Brand slukkes med kulsyre, pulver eller skum.

Ved brand udvikles kuldioxid, kulilte og svovloxid.

6. Forholdsregler over for udslip

Ikke relevant.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Ingen særlige forholdsregler.

Opbevaring: Der stilles ikke særlige krav til opbevaring.



8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Ved normal brug, vil produktet max. nå en temperatur på 80 °C. Der er ikke nogen særlig risiko ved normal brug af produktet.

Åndedrætsværn

Ingen.

Handsker og beskyttelsestøj

Intet.

Øjenværn:

Ingen.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Bitumenrøg, cyclohexanholdige fraktion af totalstøv	1 mg/m ³	Ingen

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-Vejledning C.0.1, oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Kontrolmetoder:

Grænseværdien kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysiske/kemiske egenskaber

Udseende: Fast sort materiale.	Vægtfylde: > 1 g/cm ³ .
Lugt: Ingen.	Opløselighed: Kan være opløselig i visse organiske opløsningsmidler.
Flammepunkt: > 200 °C	
Selvantændelsestemperatur: > 300 °C.	Vandopløselighed: Uopløselig.

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil under normale forhold.

Ved termisk nedbrydning dannes antændelige dampe, kuldioxid, kulilte og svovloxid.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige oplysninger)

Akut

Indånding:

Røg virker irriterende på næse og hals med hoste, brændende fornemmelse i hals og bryst, eventuelt hæshed, hovedpine og utilpashed.

Indtagelse:

Ikke relevant.

Hudkontakt:

Kontakt med varm produkt kan give forbrændinger.

Øjenkontakt:

Røg fra produktet virker irriterende på øjnene.

Langtidsvirkninger:

Produktet virker ikke kræftfremkaldende ved normal brug.

Sikkerhedsdatablad



12. Miljøoplysninger

Produktet har ingen langtidsskadevirkninger og akkumuleres ikke i naturens biologiske kredsløb, men forbliver som fast stof i jorden. Produktet nedbrydes ikke i naturen.

13. Bortskaffelse

Det kolde produkt betragtes ikke som farligt affald.
Bortskaffes i henhold til lokale forskrifter.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke reguleret af transportbestemmelserne.

15 Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Ingen.

Indeholder: Bitumen.

R-sætninger: Ingen.

S-sætninger: Ingen.

Anden mærkning: Ingen.

Anvendelsesbegrænsning:
Ingen.

Krav om uddannelse
Ingen.

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder:

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 392/2002.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges farlige arbejde nr. 516/1996.

At-Vejledning C.0.1, Grænseværdier for stoffer og materialer/2002.

Øvrige oplysninger:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger leverandøren har kunnet levere om produktet til Vesthimmerlands BST ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Dato:

22.11.04

Erstatter dato:

Ingen

Underskrift

Inga Mortensen